

BULDOK ČISTIČ FASÁDY

BULDOK Čistič fasády je čisticí prostředek na odstraňování nečistot a porostů na fasádách.

Použití

- čišťení fasád od mechanických nečistot nebo porostů řas a mechů při renovačních pracích (před nátěrem fasádní barvou nebo přípravkem Odolná fasáda ČS)

Výhody

▪ snadné použití, neupravuje se, neředí se	▪ nepoškozuje čištěné povrchy
▪ vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001	

Pracovní postup

Povrch pro ošetření musí být suchý a nesmí být namrzlý ani ojíněný.

Produkt je připraven k použití, neředte jej. Nanášejte za suchého počasí štětcem, nízkotlakým postřikovačem nebo smetákem. Čištěný povrch musí být po nanesení zcela mokřý. Při větším znečištění nebo vyšších porostech postup opakujte, a to po 2 – 3 dnech. Nepoužívejte před deštěm, čisticí účinnost se snižuje.

Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí přípravkem uvolněných nečistot a porostů. Při renovačních pracích opláchněte povrch po 24 hodinách zahradní hadicí, vysokotlakým čističem (max. 50 barů). Použijete-li přípravek na zateplený systém, vyčkejte, až se nečistoty působením povětrností uvolní nebo mechanicky očistěte pomocí jemného kartáče.

Technické údaje

▪ Složení	etoxylované alkoholy, komplexotvorné účinné složky, přísady
▪ Konzistence	bezbarvá a nažloutlá kapalina
▪ Hodnota pH	12 - 13
▪ Hustota	1020 kg/m ³
▪ Obsah VOC	0 %
▪ Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
▪ Vydátnost	1 – 2 dl/m ² ; cca 25 – 50 m ² / 5 kg balení

Upozornění

Přípravek používejte za pěkného, suchého a bezvětrného počasí. Při teplotách nad +30 °C dochází k rychlému odpařování a snižování účinnosti. Dbejte na to, aby při nanášení postřikem nedošlo k zasažení blízkých stromů nebo jiných rostlin.

BULDOK ČISTIČ FASÁDY

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí po použití umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních nenačatých baleních a při teplotách +5 °C až +25 °C.

Bezpečnost



Nebezpečí.

Obsahuje: hydroxid sodný; < 5 % alifatických uhlovodíků, < 5 % EDTA a její soli.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě.

Přepravní pokyny – omezené množství 5L, jinak UN 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ , J.N.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce a na www.metrum.cz. Kód UFI: 3R10-XOAA-DOOP-1JAH

Balení

HDPE láhve a kanystry

obj. číslo: 2700790	Buldok Čistič fasády 1 kg
obj. číslo: 2700791	Buldok Čistič fasády 5 kg
obj. číslo: 2700792	Buldok Čistič fasády 10 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz