

Ochranná samolepící fólie LDPE 35 µm modrá

Použití: Ochrana polárních plošných materiálů ve stavebnictví, při výrobě izolačních panelů, nábytku atd.

Ochrana povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace.

Příprava podkladu: Povrch nesmí být mastný, zaprášený a jinak znečištěný.

Fyzikální vlastnosti:

Parametry	Popis
Fólie:	LDPE s UV stabilizátory, neobsahuje silikon
Typ lepidla:	akrylátové
Barva:	modrá
Tloušťka folie	35 µm ± 7 %
Pevnost v tahu:	55 ± 3 N/25 mm
Lepivost:	150 ± 20 g / 25mm
Protážení:	> 185 %
UV odolnost:	do 3 měsíců
Aplikační teplota:	10 °C až 40 °C
Teplota pro snímání:	5 °C až 40 °C
Vhodné materiály:	Tvrzené PVC, jiné tvrdé plasty, nerez, hliník, lakované/glazované povrchy.
Skladovatelnost:	Minimálně 6 měsíců při teplotě 10 °C až 40 °C. Chránit před přímým sluncem, vlhkem, vysokými teplotami a prachem.

Balení:

Katalogové číslo	Název
2302030	Ochranná samolepící fólie LDPE 0,5x50 m 35 µm modrá
2302031	Ochranná samolepící fólie LDPE 0,5x100 m 35 µm modrá

Další pokyny pro používání: Při aplikaci se vyvarujte přílišného napnutí fólie, bublin a přehybů. Není vhodná pro extrémní tažení. Lepivá vrstva není vodě odolná. Laminační stroj by měl mít pogumované nanášecí válce o tvrdosti 70 - 90 Shore. Před použitím se doporučuje otestovat fólii za provozních podmínek.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

Dodavatel:
METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov

Tel.:
581 728 228
www.metrum.cz

Fax.:
581 728 238
info@metrum.cz